

## » Vorverdrahtete Frontstecker für SIMATIC® S7

Artikelbezeichnung	mm <sup>2</sup>	Länge
<b>für SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20-polig, Schraubausführung</b>		
S7-300 Frontstecker HP112/ 3m	0,75	3m
S7-300 Frontstecker HP112/ 5m	0,75	5m
<b>für SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40-polig, Schraubausführung</b>		
S7-300 Frontstecker HP45/ 3m	0,75	3m
S7-300 Frontstecker HP45/ 5m	0,75	5m



### » Technische Daten

Frontstecker komplett belegt mit Adern 0,75 mm<sup>2</sup> dunkelblau (RAL 5010), Adern mit Zifferndruck weiß, Nummer gemäß der Belegung im Stecker, Abstand ca. 20 mm, zweites Ende glatt geschnitten.

Auf Wunsch mit Aderendhülsen oder anderen Kontakten lieferbar. Für die vorverdrahteten Frontstecker werden ausschließlich original Siemens-Stecker eingesetzt. Die verwendeten Einzeladern (Querschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>) sind mit einem Durchmesser von 1,8 mm extra dünn gehalten und ermöglichen einen platzsparenden Einbau. Der Durchmesser ist geringer, als der einer Einzelader H05V-K mit dem Querschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>.

SIEMENS Artikelbezeichnungen (SIMATIC® sind eingetragene Warenzeichen der SIEMENS AG) dienen nur zu Vergleichszwecken.

**RoHS**